

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
<i>Отдел по договорной работе</i>					
2781. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел подготовки производства</i>					
2782. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологического сопровождения производства</i>					
2783. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2784. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2785. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Формовочное производство</i>					
<i>Цех №1</i>					
1623. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

1624А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1625А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1626. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
1627. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1628. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1631. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1632. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряд 3)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1633. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряд 3)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1634. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряд 4)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1635. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строитель-пальщиком) 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1636. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строитель-пальщиком) 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1637. Отделочник железобетонных изделий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности))				
1638. Отделочник железобетонных изделий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1639. Отделочник железобетонных изделий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1642. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1643. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1914. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1915. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1916. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строитель-пальщиком) 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1918А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строитель-пальщиком) 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1919А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строитель-пальщиком) 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1928А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

1929А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1930А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1931А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
2786. Отделочник железобетонных изделий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
Цех № 2				Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1650. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1651А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

1652А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1653. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1654А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
1655А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1656. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1658. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1659А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряда 3)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1660А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряда 3)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1661А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряда 3)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1663. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный мастер) 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1664. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный мастер) 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1665. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный мастер) 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1669А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1670А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1671А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1672А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

1922. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1923А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1924А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
1925А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1926А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1933А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1934А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1935А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1936А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1937А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
2787. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех №10					
1678. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

1679. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1680. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1681. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
1682. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1683А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1684А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1685А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1686А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1688. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строитель пальщиком) 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1689А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряда 3	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1691А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряда 4	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1692А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряда 4	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1693А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный мастер) 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1694А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный мастер) 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

1695А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряд 4)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1696. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряд 4)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1697. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный строительный разряд 5)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
1698. Отделочник железобетонных изделий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1699. Отделочник железобетонных изделий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1703А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1704А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1705А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

1706А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1921. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов (аттестованный стропальщиком) 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1940. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1941. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1942А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1943А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1944А. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1949. Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
Арматурный цех № 3					
1709. Арматурщик 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1710А. Арматурщик 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1712. Арматурщик 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1713. Арматурщик 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1714. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1715А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1716А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1722А. Сварщик арматурных сек и каркасов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1723А. Сварщик арматурных сек и каркасов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1724А. Сварщик арматурных сек и каркасов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1725А. Сварщик арматурных сек и каркасов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1726А. Сварщик арматурных сек и каркасов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1728А. Сварщик арматурных сек и каркасов 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1730А. Сварщик арматурных сек и каркасов 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1731А. Сварщик арматурных сек и каркасов 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1733А. Сварщик арматурных сек и каркасов 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1734А. Сварщик арматурных сек и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

1735А. Сварщик арматурных сек и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1736А. Сварщик арматурных сек и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1737А. Сварщик арматурных сек и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
1738А. Сварщик арматурных секций и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1741. Стропальщик 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1743. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, отдел снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

1744. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1745. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1748. Сборщик изделий из пластмасс 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1751. Сварщик арматурных сеток и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1752. Сварщик арматурных секций и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1950. Арматурщик 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1951. Арматурщик 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1953. Сварщик арматурных секций и каркасов 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1954. Стропальщик 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1955А. Стропальщик 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1956А. Стропальщик 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1959А. Сварщик арматурных сек и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1960А. Сварщик арматурных сек и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1961А. Сварщик арматурных сек и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1962А. Сварщик арматурных сек и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1966А. Сборщик изделий из пластмасс 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

	перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1967А. Сборщик изделий из пластмасс 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1968А. Сборщик изделий из пластмасс 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

1969А. Сборщик изделий из пластмасс 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1970А. Сборщик изделий из пластмасс 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1973. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1974. Сварщик арматурных сек и каркасов 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1975. Сборщик изделий из пластмасс 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1976. Сборщик изделий из пластмасс 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
БСЦ					
Бетоносмесительный участок					

1754. Машинист пневматических и винтовых насосов 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1756. Моторист бетоносмесительных установок 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1977. Моторист бетоносмесительных установок 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)					
Бетоносмесительный участок №2						
1763. Моторист бетоносмесительных установок 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ		
1778. Моторист бетоносмесительных установок 3 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ		
Лаборатория						
1773. Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ		

1983. Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
Механо-энергетическая служба №2					
1775. Слесарь-ремонтник 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1776А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1777А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1778. Слесарь-ремонтник 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, отдела снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1779. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, отдела снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1780. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1783. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1997. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
Механо-энергетическая служба №3					

1784. Слесарь-ремонтник 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1785. Слесарь-ремонтник 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
2232. Слесарь-ремонтник 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности))				
1786. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, дел снабжения	
1787. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1788. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

1789. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1791. Токарь 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1999. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
1998. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
Механо-энергетическая служба №4					
1794. Слесарь-ремонтник 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1795. Слесарь-ремонтник 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1796. Слесарь-ремонтник 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1797. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, отдел снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1798. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, отдел снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1796. Слесарь-ремонтник 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1797. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ, отдел снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1798. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ, отдел снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
1800. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1801. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1802. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1987. Слесарь-ремонтник 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
Ремонтно-механический цех № 5					
2788. Слесарь-ремонтник 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
Крановый участок					
1827. Слесарь-ремонтник (грузоподъемные машины и механизмы) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1828. Слесарь-ремонтник (грузоподъемные машины и механизмы) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1829. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1832. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (грузоподъемные машины и механизмы) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	(п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1833. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (грузоподъемные машины и механизмы) 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
Электроцех № 7					
1834. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

1835. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1836. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
2789. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
1837. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (сменный)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1990. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (сменный)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
Паросиловой цех № 8					
1838. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)				
1839. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1840. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1841. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1842. Слесарь-ремонтник 5 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1845. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, отдел снабжения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1846. Слесарь-ремонтник 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
Цех комплектации и отгрузки №4					
1847А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1848А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1849А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1850А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

1851А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1852А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1853А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1854А. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1855А. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	
1856А. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ, ОК, ОТиЗ	

	продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»))				
1857А. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»))	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1858А. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»))	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1859А. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»))	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1860А. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»))	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1861А. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»))	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	различных видах профессиональной деятельности»)				
1862А. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1863А. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1864А. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1865А. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1866А. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

1867А. Стропальщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
2002. Машинист крана мостового (крановщик) 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
2790. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
Участок хранения строительных материалов					
1868. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
Столовая					
1876. Кондитер 4 разряда	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1875. Кондитер 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1878. Повар 5 разряда	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1879. Повар 5 разряда	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	


	различных видах профессиональной деятельности»)				
1880. Подсобный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1881. Подсобный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
1882. Подсобный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	
	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК	
2005. Буфетчик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник цеха, отдел ОТ,ОК, ОТиЗ	

	деятельности»)			
--	----------------	--	--	--

Дата составления: 27.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по производству и техническому развитию




Павлuchenko Алексей Владимирович

01.10.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров



Кюлленен Любовь Алексеевна

01.10.2025

Начальник отдела труда и заработной платы



Смирнова Ирина Александровна

01.10.2025

Главный технолог



Шульгин Сергей Анатольевич

01.10.2025


Руководитель группы отдела охраны труда



Дудина Ольга Сергеевна

01.10.2025


Председатель первичной ППО ООО "ЛСР. Строительство-СЗ"



Зайцев Алексей Николаевич

01.10.2025

Уполномоченный представитель от трудового коллектива ООО "ЛСР. Строительство-СЗ"



Миронова Елена Витальевна

01.10.2025

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497



Панина Людмила Витальевна

27.08.2025